

Uniwersalna masa klejąca i uszczelniająca dla wilgotnych lub surowych podłoży

Zastosowanie

Klöber Pasto® jest miękką, elastyczną, jednokomponentową masą klejąco-uszczelniającą. Szerokie spektrum przyczepności umożliwia zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz. Pożądana szczelność przenikania

powietrza wg DIN 4108 cz. 7 zostaje na stałe zachowana dzięki wysokiej funkcji szczelności masy uszczelniającej i klejącej Pasto®. Klöber Pasto® posiada wysoką odporność na działanie promieniowania UV, warunki atmosferyczne, jest uniwer-

salny w zastosowaniu, wolny od rozpuszczalników, neutralny w zapachu. Klöber Pasto® nadaje się do łączenia zakładek membran dachowych wykonanych z PE, PP, zewnątrz i wewnątrz, w połączeniu wzdłuż ścian z drewnem

jak również uszczelnienie gwoździ. Podłoże materiałów sklepanych powinno być nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Przed zastosowaniem masy klejąco-uszczelniającej Pasto® należy na miejscu jej użycia wykonać test klejenia.



Klej	MS polimer, pasta
Nośnik	nie ma
Rozpuszczalnik	nie ma
Wkładka	nie ma
Grubość	zależna od formy wypływu z dyszy kartuszy / 3 rodzaje przekroju /
Papier rozdzielczy / folia	nie
Farba	szara
Temperatura montażu	> + 5°C / + 40 °C
Zakres odporności na temperaturę	- 40 °C do + 80 °C
Odporność na promieniowanie UV EN13859-1	stała
Odporność na proces starzenia	stała
Czasokres magazynowania	24 miesięcy przy temp. 20°C
Pojemność kartuszy	310 ml
Nr-Artykułu	KU 0128