

folie
fundamentowe

katalog
produktów
2005

grupa

produkt

zdjęcie produktu

dane uzupełniające


1. FOLIA FUNDAMENTOWA IZOTEC F450

Materiał: polietylen HDPE

Wymiary: szerokość rolki: 1 - 3,0 m
długość rolki: 20 m

Zastosowanie: profilowana folia fundamentowa do drenażu i ochrony przed wilgocią fundamentów i murów.

Uwagi: dla ułatwienia montażu pas na brzegu folii jest pozbawiony wytłoczeń



indeks	szerokość rolki	ilość na palecie
12601	1,0 m	480 m ²
12602	1,5 m	360 m ²
12603	2,0 m	480 m ²
12604	2,5 m	600 m ²
12605	3,0 m	1920 m ²

Parametry techniczne:


kolor	czarny
wysokość profilu	ok. 8 mm
gramatura	450 g/m ²
ilość wytłoczeń	ok. 1850/m ²
wytrzymałość na ściskanie	ok. 200 kN/m ²
zakres temperatur	od -30°C do +80°C
klasa palności	B2

2. FOLIA FUNDAMENTOWA IZOTEC M

Materiał: polietylen LDPE

Wymiary: szerokość rolki: 30 cm, 50 cm
długość rolki: 25 m

Zastosowanie: jako izolacja pozioma, odpowiedzialna za ochronę murów budowli przed wilgocią



indeks	szerokość rolki
12611	30 cm
12612	50 cm

Parametry techniczne:

kolor	czarny
powierzchnia	kratkowana
grubość	ok. 0,35 mm
wytrzymałość na rozerwanie	
wzdłuż	300 N/5 cm
w poprzek	150 N/5 cm
zakres temperatur	od -50°C do +80°C

informacja handlowa

dystrybutor

grupa

produkt

zdjęcie produktu


dane uzupełniające

3. LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO FOLII FUNDAMENTOWYCH

Materiał: polietylen HDPE

Wymiary: długość 2000 mm

Zastosowanie: do montażu górnej krawędzi folii fundamentowej Izotec F450



indeks

12621

4. KOŁKI I GWOŹDZIE MOCUJĄCE

Materiał: kołki - polietylen HDPE, gwoździe - stal cynkowana galwanicznie

Zastosowanie: do montażu foli fundamentowej Izotec F450



indeks

szt./opk.

12631

100

UWAGI:

1. Sprzedaż folii fundamentowych Izotec F450 prowadzona jest wyłącznie w ilościach paletowych.
2. Sprzedaż kołków i gwoździ mocujących prowadzona jest wyłącznie w pełnych opakowaniach.
3. Folie fundamentowe Izotec są dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski (aprobata techniczna nr AT/2003-11-0315 wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej).

informacja handlowa

dystybutor

mdm[®]

mdm spółka z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 206
tel.: 033 47 94 500
fax: 033 47 94 513
e-mail: biuro@akcesoria-dachowe.pl
www.akcesoria-dachowe.pl