

Hydro-Stop Taśma

Uszczelniacz w rolce

► Wodoodporna, malowalna taśma uszczelniająca

Cechy charakterystyczne

- Niezwykle wysoka przyczepność na wszystkich powierzchniach
- Natychmiastowa wodoodporność
- Malowalna
- Wysoce elastyczna taśma uszczelniająca
- Nie zawiera silikonu, bitumu i rozpuszczalników
- Nadaje się do napraw dachowych
- Odporna na warunki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie UV
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Zapewnia uszczelnienie pyłoszczelne
- Odporna chemicznie
- Krótkotrwale odporna na paliwo

Korzyści

- Zastępuje wiele uszczelniaczy w kartuszach
- Prosta i szybka obróbka
- Mostkowanie pęknięć do 20 mm
- Wykazuje się przyczepnością również w przypadku lekko wilgotnych powierzchni
- Kompatybilna z bitumem
- Umożliwia kontynuowanie pracy nad taśmą

Zakres zastosowań

- Uszczelnianie tarasów i balkonów
- Uszczelnianie połączeń ściennych
- Uszczelnianie ubytków
- Uszczelnianie wyłazów dachowych i świetlików
- Nadaje się do rur spustowych i rynien
- Może być stosowana do uszczelniania przebieg membran dachowych
- Doskonała przyczepność do wszystkich podłoży, takich jak metale, szkło, drewno, powierzchnie malowane, ceramika, wiele tworzyw sztucznych itp.



Hydro-Stop Taśma

Uszczelniacz w rolce

Wymiary
38 mm x 3 m
Nr art. 237 3 300

Taśmy

Obszar zastosowań

- ▶ Konstrukcje prefabrykatów
- ▶ Konstrukcje drewniane
- ▶ Szklarstwo
- ▶ Przemysł budowlany
- ▶ Firmy montażowe
- ▶ Przemysł sanitarny

Obróbka

Przed obróbką powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona (w razie potrzeby oczyścić środkiem **beko Allclean**). Odwiń **taśmę beko Hydro-Stop** z rolki, przytnij ją nożem do żądanej długości i mocno dociśnij do powierzchni. Następnie zdejmij osłonę ochronną z produktu. W przypadku rury owiń ją szczelnie **taśmą beko Hydro-Stop**. Należy unikać uwieczonych pęcherzyków powietrza. **Taśma beko Hydro-Stop** jest natychmiast szczelna i można od razu kontynuować pracę.

Wskazówki

- ▶ Ze względu na dużą siłę klejenia, delikatne powierzchnie mogą zostać uszkodzone podczas usuwania taśmy
- ▶ Wszelkie pozostałości kleju, które mogą pojawić się podczas usuwania taśmy samoprzylepnej, można usunąć za pomocą **beko Allclean**.
- ▶ Przed użyciem przeprowadzić testy przyczepności.
- ▶ Ze względu na różnorodność jakości farb i lakierów, przed ponownym malowaniem powierzchni zaleca się wykonanie testu zgodności.
- ▶ Farba musi być wystarczająco elastyczna, aby umożliwić aplikację na ten produkt.
- ▶ Możliwe są odbarwienia, ale nie stanowi to wady technicznej.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.

Parametry techniczne

Baza	akrylowa		
Obróbka	od +5 °C do +40 °C		
Temperatura	odporna od -40 °C do +95 °C (krótkotrwale do +150 °C)		
Wymiary	38 mm x 3 m, grubość 1 mm		
Utwardzanie	natychmiastowo w 70 %, w 100 % w 24 h		
Kolor	przezroczysty		
Elastyczność	trwale elastyczna		
Wydłużanie przy zrywaniu	400 %		
Wytrzymałość na rozciąganie	400 N/cm ²		
Przydatność	nieograniczony		
Przechowywanie	w suchych warunkach, nie powyżej +25 °C		
Zawartość/opakowanie	38 mm x 3 m na rolce	32 rolki w kartonie	1920 rolek na palecie

