

Uszczelniacz bitumiczny

Przeznaczony do trwałego uszczelniania połączeń między pasami bitumicznymi. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do membran bitumicznych oraz papy. Skutecznie uszczelnia membrany dachowe i elementy pokryć dachowych.

Dobra przyczepność do wilgotnych podłoży

- Zastosowanie w dużej mierze niezależnie od warunków pogodowych
- Nadaje się do napraw awaryjnych

Odporność na starzenie się i warunki atmosferyczne

Plastyczna, podatna na odkształcenia formuła.

Pojemność	310 ml
Rodzaj opakowania	Kartusz plastikowy
Baza chemiczna	Elastomery bitumiczne
Kolor	Czarny
Czas tworzenia skóry min.	30 min, przy 23 °C i wilgotności względnej 50%
Minimalna temperatura aplikacji.	1 °C
Maksymalna temperatura aplikacji.	30 °C

Art. nr 0890 103

Pakowanie: 1 / 12 szt.



Szczegóły/Zastosowanie

- Do uszczelniania pasów bitumicznych oraz ich połączeń
- Uszczelnianie szczelin i pęknięć w pokryciach dachowych
- Do wypełniania otworów dachowych, takich jak świetliki, szyby wentylacyjne, anteny czy kominy, a także do połączeń krawędziowych

Instrukcje

- Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od tłuszczu, rdzy i wody
- Dla podłoży chłonnych lub porowatych zastosowanie podkładu poprawia przyczepność, np. preparat gruntujący w sprayu nr art. 0893876002
- Nakładać punktowo lub pasmami standardowym pistoletem do uszczelniaczy.

Uwaga

- Naprawy wykonywane w wilgotnych warunkach muszą być kontrolowane w stanie suchym
- Podczas fazy utwardzania należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza
- Większa grubość warstwy wydłuża czas utwardzania
- Nie nadaje się do malowania farbą

Zawarte dane są zaleceniami opartymi na naszych testach i doświadczeniach; przed użyciem należy przeprowadzić własne testy. Ze względu na dużą liczbę aplikacji oraz warunki przechowywania i przetwarzania, które nie podlegają naszej kontroli, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za efekt końcowy wykonanej pracy. W zakresie, w jakim nasza bezpłatna obsługa klienta dostarcza informacji technicznych lub udziela porad, robi się to z wyłączeniem jakiegokolwiek odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje są częścią naszego obowiązkowego, umownie uzgodnionego zakresu usług lub konsultant działał celowo. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz dalszych rozwoju.